



# Villa d'Or

## Gietijzeren trappen

Wenteltrap (model)	Ø	Optrede *	Draaisnelheid **	Draairichting	Vrije doorloop	Gewicht ***	Referentie
BORDEAUX	122	205	14 (25.71°)	Links	54	18kg	1870L-14
TOURS	140	175	14 (25.71°)	Links	61	26kg	1875L-14
PARIS	131	200	16 (22.5°)	Rechts	52	33kg	1880R-16
		200	16 (22.5°)	Links	52	33kg	1880L-16
PARIS PLUS	180	180	18 (20°)	Rechts	76	41kg	1882R-18
GRAND PARIS	240	185	16 (22.5°)	Rechts	106	55kg	1881R-16
		160	16 (22.5°)	Links	106	50kg	1881L-16
GRENOBLE	120	200	14 (25.71°)	Rechts	50	12kg	1885R-14
		200	14 (25.71°)	Links	50	12kg	1885L-14
GRENOBLE DE LUXE	120	200	14 (25.71°)	Rechts	50	17kg	1886R-14
		200	14 (25.71°)	Links	50	17kg	1886L-14
DIJON	156	180	20 (18°)	Rechts	70	24kg	1890R-20
		180	20 (18°)	Links	70	24kg	1890L-20
DIJON DE LUXE	156	180	20 (18°)	Rechts	70	25kg	1891R-20
		180	20 (18°)	Links	70	25kg	1891L-20
GRAND DIJON	200	175	20 (18°)	Links	90	35kg	1892L-20

\* Hoogte in millimeter en kan variëren tussen de aangegeven hoogte en 2 mm extra

\*\* Benodigd aantal treden voor een volle draai van 360° (draaiing per trede)

\*\*\* Gewicht per trede, alle onderdelen inbegrepen



# Villa d'Or

## Gietijzeren trappen

Wenteltrap (model)	Ø	Optrede *	Draaisnelheid **	Draairichting	Vrije doorloop	Gewicht ***	Referentie
MIRECOURT	108	195	14 (25.71°)	Rechts	48	18kg	1895R-14
		195	12 (30°)	Links	48	20kg	1895L-12
MIRECOURT DE LUXE	108	195	14 (25.71°)	Links	48	20kg	1896L-14
REIMS	167	190	12 (30°)	Rechts	70	35kg	1900R-12
		190	14 (25.71°)	Rechts	70	34kg	1900R-14
		190	14 (25.71°)	Links	70	34kg	1900L-14
		190	17 (21.17°)	Links	70	32kg	1900L-17
		195	22 (16.36°)	Rechts	70	30kg	1900R-22
REIMS DE LUXE	167	190	14 (25.71°)	Rechts	70	37kg	1901R-14
		190	14 (25.71°)	Links	70	37kg	1901L-14
VERSAILLES	186	185	17 (21.17°)	Rechts	84	30kg	1905R-17
		185	17 (21.17°)	Links	84	30kg	1905L-17
SAINT-TROPEZ	146	200	14 (25.71°)	Rechts	64	29kg	1910R-14
		200	14 (25.71°)	Links	64	29kg	1910L-14
SAINT-TROPEZ DE LUXE	146	200	14 (25.71°)	Rechts	64	33kg	1911R-14
		200	14 (25.71°)	Links	64	33kg	1911L-14
NANCY	122	-	14 (25.71°)	Links	-	-	1915L-14

\* Hoogte in millimeter en kan variëren tussen de aangegeven hoogte en 2 mm extra

\*\* Benodigd aantal treden voor een volle draai van 360° (draaiing per trede)

\*\*\* Gewicht per trede, alle onderdelen inbegrepen